

**ООО "СК КВАРЦ"**  
**МО г.Дзержинский ул.Карьер Зил 11 стр.1**  
**8 (495) 550-83-55**  
<http://skkvartz.ru>

Наименование продукции	Технические характеристика	Фасовка, кг	Кол-во на поддоне меш/тонн	Розница
<b>ПЕСОК (сухой, сеянный)</b>				
Песок речной сухой сеяный (мелкий 0,1-0,7)		50	40 меш/2т	205
		1000	1т	2855
Песок речной сухой сеяный (крупный 0,7- 3)		1000	1т	3075
<b>Цементно - песчаные универсальные, монтажно-кладочные смеси, составы для устройства стяжек пола</b>				
Цементная штукатурная смесь		50 кг	40 меш/2т	286
Цементная штукатурная смесь		1000	1т	5436
Смесь сухая унив. М100		50 кг	40 меш/2т	253
Смесь сухая унив. М100		1000	1т	4835
Смесь сухая унив. М150 ГОСТ	Для оштукатуривания стен, черновой стяжки пола, его выравнивания, подготовки фундамента в небольших постройках, крепления железобетонных конструкций, укладки плитки, заделки швов в бетонном основании, отделки оконных откосов и т.д.	50кг	40 меш/2т	259
Смесь сухая унив. М150 ГОСТ		1000	1т	4838
Смесь сухая монтажно- кладочная М200 ГОСТ	Для внутренних или наружных работ по бетонированию полов, дорожек, отмосток, закладке фундамента для малоэтажных построек, укладки плитки, возведению стен из кирпича или блоков, оштукатуриванию поверхностей, монтажа железобетонных конструкций, устранения дефектов и заделки трещин и швов.	50кг	40 меш/2т	264
Смесь сухая монтажно- кладочная М200 ГОСТ		1000	1т	5045
Смесь сухая Пескобетон М300 ГОСТ	Применяется во всех видах строительства при наружных и внутренних работах по изготовлению износостойкой стяжки пола в гаражах, производственных цехах, мастерских и т.д., для укладки тротуарной плитки, устройства фундамента, отливки, заделки щелей и швов в бетонной основе, монтажа железобетонных конструкций и др.	50кг	40 меш/2т	295
Смесь сухая Пескобетон М300 ГОСТ		1000	1т	5653
Смесь сухая Пескобетон М300 ГОСТ		40кг	35меш/1,4т	248
Смесь сухая Пескобетон М400 ГОСТ		50кг	40 меш/2т	363

Смесь сухая Пескобетон М400 ГОСТ		1000кг	1т	7048
<b>ЦЕМЕНТ</b>				
Цемент М500		50кг	40 меш/2т	715
<b>ПЛИТОЧНЫЕ КЛЕИ</b>				
Плиточный клей (внутренних работ)	Применяется для облицовки керамической плиткой стен, кладки межкомнатных перегородок и полов внутри здания. Используется для укладки плитки малой и средней величины (до 900см2). Адгезия к бетону 0,5 МПа, открытое время работы 15 минут. Используется для внутренних работ.	25кг	56меш/1,4т	265
Плиточный клей (наружных работ)	Применяется как для облицовки фасадов зданий, так и внутри помещений. С помощью данного состава рекомендуется укладывать плитку малого и среднего размера (не более 900см2). Адгезия к бетону 0,5МПа, открытое время работы 20 минут.	25кг	56меш/1,4т	267
Плиточный клей ПРОФИ	Для приклеивания плиток всех типов, мозаики и искусственных камней на стены из бетона, кирпича, пустотелых керамических камней, керамзитобетонных и ячеистых блоков внутри и снаружи зданий, а также укладки всех типов напольных плиток, кроме крупноформатных плит из натурального гранита; возможна укладка облицовка сверху вниз. Применяется для внутренней и фасадной облицовки стен и полов, в сухих и влажных помещениях, в системе «ТЕПЛЫЙ ПОЛ». Адгезия к бетону 0,8МПа, открытое время работы 30 минут.	25кг	56меш/1,4т	343
		40кг	35меш/1,4т	500
Плиточный клей ПРОФИ ПЛЮС	Применяется для кладки натурального камня, фарфорово-керамической плитки, клинкерной облицовки, монтажа средней и крупной гранитно-керамической плитки (не более 600*600 мм). Предназначен для отделки стен и полов в помещениях, а также фасадов зданий. Способен выдерживать большие нагрузки - подходит для облицовки полов в торговых и деловых центрах и т.д. Подходит для укладки покрытия в системе "Теплый пол". Клей Профи Плюс имеет отличное сцепление с такими поверхностями как кирпич, бетон, наливной пол, цементная стяжка, штукатурка, старая плитка. Адгезия к бетону 1,0 МПа, открытое время работы 20 минут.	25кг	56меш/1,4т	460
Плиточный клей ГРАНИТ	Применяется для кладки натурального камня, фарфорово-керамической плитки, клинкерной облицовки, монтажа средней и крупной гранитно-керамической плитки (более 600*600 мм). Предназначен для отделки стен и полов в помещениях, а также фасадов зданий. Способен выдерживать большие нагрузки - подходит для облицовки полов в торговых и деловых центрах и т.д. Подходит для укладки покрытия в системе "Теплый пол". Клей Гранит имеет отличное сцепление с такими поверхностями как кирпич, бетон, наливной пол, цементная стяжка, штукатурка, старая плитка. Адгезия к бетону 1,2МПа, открытое время работы 15 минут.	25кг	56меш/1,4т	650
<b>МОНТАЖНЫЕ КЛЕИ</b>				
Монтажный клей ГИПСОБЛОК (пазогребня, заделка швов, Гкл-гипсокартон, ГВЛ-гипсоволокнистые листы)	Используется в помещениях с средним уровнем влажности для установки перегородок и облицовки стен с применением ПГП-гипсовых газогребневых плит, а также гипсовых блоков и панелей, бескаркасного крепления листов гипсокартона и гипсоволокна, заделки швов, монтажа иных облицовочных материалов и гипсовых элементов декора.	30кг	40меш/1,2т	476
Штукатурно-клеевая смесь ТЕПЛОФАСАД	Штукатурно - монтажная смесь для монтажа систем скрепленной теплоизоляции с применением минеральной ваты, стекловаты, экструдированного и неэкструдированного пенополистирола, а также для устройства армирующего слоя с использованием щелочестойкой сетки армирования. Используется для наружных и внутренних работ. Адгезия к бетону 1,0МПа, адгезия к теплоизоляционным панелям 0,1МПа.	25кг	56меш/1,4т	680
Монтажный клей БЛОК (для	Предназначен для выполнения кладочных работ. Может использоваться при	25кг	56меш/1,4т	305

газопенобетонных блоков)	возведении наружных и внутренних стен и межкомнатных перегородок из пеноблоков и газоблоков, а также керамзитобетонных, силикатных, газосиликатных и иных легких материалов. С его помощью устанавливаются прочные стены с повышенной теплоизоляционной способностью, без так называемых "мостиков холода". Адгезия 0,5МПа, прочность на сжатие 5,0МПа.	40кг	35меш/1,4т	439
<b>ШТУКАТУРКИ</b>				
Штукатурка гипсовая (белая) РН	Используется для штукатурных работ на стенах и потолках, подготовке основания под дальнейшую шпатлевку, окраску, оклейку обоями. Может использоваться в декоративных целях. Адгезия 0,5МПа, прочность на сжатие 5,0МПа.	30кг	40меш/1,2т	434
Штукатурка гипсовая (белая) МН		30 кг	40меш/1,2т	439
Штукатурка гипсовая (серая)		30 кг	40меш/1,2т	404
Штукатурка гипсовая (серая) МН		30 кг	40меш/1,2т	407
Штукатурка цементная	Используется для выравнивания стен, позволяющий выполнить черновую обработку вертикальных поверхностей с минимальными затратами. Адгезия 0,3МПа, прочность на сжатие 7,5МПа.	25кг	56меш/1,4т	228
Штукатурка цементная МН		25 кг	56меш/1,4т	250
Штукатурка цементная		40кг	35меш/1,4т	296
Штукатурка цементная МН		40кг	35меш/1,4т	339
<b>Наливной пол УБТ</b>				
Наливной пол УБТ	Быстротвердеющий универсальный наливной пол, предназначен для выравнивания бетонных полов, монолитных стяжек и плит перекрытий, под укладку напольной плиткой и выстилающих покрытий внутри жилых и общественных зданий с нормальной влажностью. Используется в системе «тёплый пол». Толщина наносимого слоя от 2мм до 100мм. Частичное пешее хождение через 4 часа. Адгезия 0,3МПа, прочность на сжатие 15,0МПа.	25кг	56меш/1,4т	408
<b>ШПАТКЛЕВКИ</b>				
БАЗОВАЯ гипсовая белая	Шпатлевка на гипсовой основе базовая предназначена для выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности, а также заделки стыков ГКЛ и ГВЛ с использованием армирующей ленты. Используется под дальнейшую покраску, оклейку обоев и нанесения финишных декоративных покрытий. Возможность применения для устранения различных мелких дефектов поверхности (выбоин, трещин, сколов).	20кг	60меш/1,2т	399
ФИНИШНАЯ гипсовая белая	Шпатлевка на гипсовой основе финишная предназначена для финишного выравнивания стен и потолков внутри помещений с нормальным уровнем влажности. Используется под дальнейшую покраску, оклейку обоев и отделку другими видами декоративных покрытий.	20кг	60меш/1,2т	436
ФИНИШ ПОЛИМЕР		20кг	64меш/1,28т	517